



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)

**ШКАФ ШО 42UX400**  
Этикетка  
ЕИУС. 301182.007-02ЭТ

**1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Шкаф оборудования предназначен для размещения 19” блоков (по МЭК 297) различного оборудования.

Передняя дверь шкафа может быть как обзорной, так и глухой (в зависимости от заказа). Задняя дверь – глухая. Угол открытия дверей не менее 120°.

Боковые панели - съемные.

Вариант установки шкафа на месте эксплуатации – напольный.

Условия эксплуатации шкафа - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ14254 - IP30.

Габаритные размеры шкафа в собранном виде не более 445x610x2050 мм.

Масса не более 87 кг.

Шкаф поставляется в разобранном состоянии. Сборку шкафа произвести в соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС. 301182.007ИМ.

**2 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят:

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| Шкаф                  | – | 1 шт.  |
| Инструкция по монтажу | – | 1 экз. |
| Этикетка              | – | 1 экз. |

**3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

ШКАФ ШО 42Ux400 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись                      расшифровка подписи                      число, месяц, год

**4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)

**ШКАФ ШО 42UX400**  
Этикетка  
ЕИУС. 301182.007-02ЭТ

**1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Шкаф оборудования предназначен для размещения 19” блоков (по МЭК 297) различного оборудования.

Передняя дверь шкафа может быть как обзорной, так и глухой (в зависимости от заказа). Задняя дверь – глухая. Угол открытия дверей не менее 120°.

Боковые панели - съемные.

Вариант установки шкафа на месте эксплуатации – напольный.

Условия эксплуатации шкафа - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ14254 - IP30.

Габаритные размеры шкафа в собранном виде не более 445x610x2050 мм.

Масса не более 87 кг.

Шкаф поставляется в разобранном состоянии. Сборку шкафа произвести в соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС. 301182.007ИМ.

**2 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят:

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| Шкаф                  | – | 1 шт.  |
| Инструкция по монтажу | – | 1 экз. |
| Этикетка              | – | 1 экз. |

**3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

ШКАФ ШО 42Ux400 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись                      расшифровка подписи                      число, месяц, год

**4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.