



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)

## ШКАФ ШО 30UX600

Этикетка

ЕИУС. 301182.007ЭТ

### 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шкаф оборудования предназначен для размещения 19” блоков (по МЭК 297) различного оборудования.

Передняя дверь шкафа может быть как обзорной, так и глухой (в зависимости от заказа). Задняя дверь – глухая. Угол открытия дверей не менее 120°.

Боковые панели - съемные.

Вариант установки шкафа на месте эксплуатации – напольный.

Условия эксплуатации шкафа - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ14254 - IP30.

Габаритные размеры шкафа в собранном виде не более 645x610x1520 мм.

Масса не более 78 кг.

Шкаф поставляется в разобранном состоянии. Сборку шкафа произвести в соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС. 301182.007ИМ.

### 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Шкаф	–	1 шт.
Инструкция по монтажу	–	1 экз.
Этикетка	–	1 экз.

### 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ШКАФ ШО 30Ux600 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись                      расшифровка подписи                      число, месяц, год

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)

## ШКАФ ШО 30UX600

Этикетка

ЕИУС. 301182.007ЭТ

### 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шкаф оборудования предназначен для размещения 19” блоков (по МЭК 297) различного оборудования.

Передняя дверь шкафа может быть как обзорной, так и глухой (в зависимости от заказа). Задняя дверь – глухая. Угол открытия дверей не менее 120°.

Боковые панели - съемные.

Вариант установки шкафа на месте эксплуатации – напольный.

Условия эксплуатации шкафа - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ14254 - IP30.

Габаритные размеры шкафа в собранном виде не более 645x610x1520 мм.

Масса не более 78 кг.

Шкаф поставляется в разобранном состоянии. Сборку шкафа произвести в соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС. 301182.007ИМ.

### 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Шкаф	–	1 шт.
Инструкция по монтажу	–	1 экз.
Этикетка	–	1 экз.

### 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ШКАФ ШО 30Ux600 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП \_\_\_\_\_  
личная подпись                      расшифровка подписи                      число, месяц, год

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.