

## 6 РЕМОНТ

Потребитель при выходе из строя шкафа ШРП-300 должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направить на предприятие – изготовитель.

## 7 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Шкаф распределительный телефонный

ШРП-300

П А С П О Р Т

ЕИУС.465211.004ПС

# 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## 1.1 Основные сведения об изделии

Шкаф распределительный телефонный ШРП-300 № \_\_\_\_\_  
заводской номер

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Изготовитель: ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г.Белгород, ул.Щорса, д.45 Г,  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: st@stalenergo.ru; www.stalenergo.ru

## 1.2 Технические данные

1.2.1 Шкаф ШРП-300 предназначен для распределения входящих и выходящих кабелей на распределительные кабели местных сетей.

1.2.2 Число в обозначении шкафа указывает, что емкость шкафа составляет 300 пар.

1.2.3 В шкафу предусмотрена установка кабельных боксов БКТ 100х2, БКТ 50х2, БКТ 30х2, БКТ 20х2, БКТ 10х2 и, по заказу потребителя, плинтов фирмы «Крона», кабельных боксов БММ1-1, БММ2-1, БММ1-2, БММ2-2, БММ2-3.

1.2.4 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150.

1.2.5 Габаритные размеры шкафа ШРП-300 (980х680х290) мм.

1.2.6 Масса (без боксов и плинтов) не более 30 кг.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки шкафа ШРП-300 входят:

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Шкаф ШРП-300   | 1 шт.  |
| 2. ЗИП в составе:   |        |
| - ключ  | 2 шт.  |
| - кронштейн для установки кабельных боксов БКТ 50х2, БКТ 30х2, БКТ 20х2, БКТ 10х2 | 2 шт.  |
| - болт М8х25.56.19 ГОСТ 7805  | 4 шт.  |
| - шайба 8.04.019 ГОСТ 11371   | 4 шт.  |
| - шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402   | 4 шт.  |
| 3. Паспорт  | 1 экз. |
| 4. Инструкция по монтажу  | 1 экз. |

По дополнительному заказу осуществляется поставка комплекта крепления

плинтвов фирмы «Крона» ККП 10/НР(НЗ) и комплекта крепления боксов БММ.

## 3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы до списания 20 лет, в том числе срок хранения в упаковке в складских помещениях.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода шкафа в эксплуатацию, при условии гарантийного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

Если шкаф ШРП-300 не был введен в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения, то началом гарантийного срока эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.

3.3 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

3.4 Гарантийный ремонт изделия производит завод-изготовитель.

## 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф ШРП-300 № \_\_\_\_\_ упакован  
заводской номер

ООО НПП «Стальэнерго» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф ШРП-300 № \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в  
заводской номер

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_