



ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса 45Г
тел.(4722) 52-17-20, факс (4722) 52-17-95
E-mail: st@stalenergo.ru; www.stalenergo.ru

ПЕДАЛЬ ДИСПЕТЧЕРА ПД-1У
Этикетка
ЕИУС.465213.002ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 ПД-1У ЕИУС.465213.002 _____
заводской номер _____ дата изготовления _____

предназначена для управления режимом переговоров при работе с оборудованием оперативно-технологической связи.

1.1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током ПД-1У относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.1.3 По степени защиты от проникновения твердых тел и воды составные части ПД-1У относятся к классификационной группе IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.1.4 ПД-1У обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы в условиях умеренного и холодного климата исполнение УХЛ, категория 4 по ГОСТ 15150-69, но в диапазоне температур от плюс 1 до плюс 40 °С.

1.1.5 В соответствии с допустимыми механическими и климатическими воздействиями изделие относится к классификационным группам МС1 и К1 по ОСТ 32.146-2000.

1.1.6 ПД-1У выпускается в следующих вариантах исполнения:

- ПД-1У ЕИУС.465213.002 – имеет 1 группу нормально–разомкнутых контактов;
- ПД-1У ЕИУС.465213.002-01 – имеет 2 группы нормально–разомкнутых контактов;
- ПД-1У ЕИУС.465213.002-02 – имеет 3 группы нормально–разомкнутых контактов;
- ПД-1У ЕИУС.465213.002-03 – имеет 4 группы нормально–разомкнутых контактов;
- ПД-1У ЕИУС.465213.002-04 – имеет 1 группу нормально–замкнутых контактов;
- ПД-1У ЕИУС.465213.002-05 – имеет 2 группы нормально–замкнутых контактов;
- ПД-1У ЕИУС.465213.002-06 – имеет 3 группы нормально–замкнутых контактов;
- ПД-1У ЕИУС.465213.002-07 – имеет 4 группы нормально–замкнутых контактов;
- ПД-1У ЕИУС.465213.002-08 – имеет 1 нормально–разомкнутую и 1 нормально–замкнутую группы контактов;
- ПД-1У ЕИУС.465213.002-09 – имеет 2 нормально–разомкнутых и 2 нормально–замкнутых группы контактов.

Вариант исполнения ПД-1У (количество и тип контактов) указан в разделе 3.

1.2 Технические данные

1.2.1 Основные технические данные ПД-1У приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические данные ПД-1У

Наименование параметра	Значение параметра
1 Количество коммутируемых контактов, шт.	от 1 до 4
2 Максимальный коммутируемый ток, А	1
3 Максимальное коммутируемое напряжение: постоянного тока, В переменного тока частотой 50 Гц, В	50 220
5 Масс, кг, не более	1,5
6 Габаритные размеры, мм, не более	120x330x55

2 Комплектность

- 2.1 В комплект поставки ПД-1У входят:
- ПД-1У – 1 шт.;
 - этикетка – 1 шт.;
 - упаковочная тара – 1 шт.

3 Свидетельство о приемке

ПД-1У заводской № _____, содержащая:

_____ группу(ы) нормально–разомкнутых контактов,

_____ группу(ы) нормально–замкнутых контактов,

изготовлена в соответствии с требованиями действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

МП _____ Начальник ОТК _____
личная подпись _____ расшифровка подписи _____
_____ год, месяц, число

4 Сроки службы и гарантии изготовителя

- 4.1 Средний срок службы ПД-1У – не менее 10 лет.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев с даты поставки покупателю.
- 4.3 При возврате на гарантийный ремонт изделие должно быть упаковано. Упаковка изделия должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке.

5 Ремонт

5.1 Потребитель при выходе ПД-1У из строя должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.