



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)

ПЕДАЛЬ ДИСПЕТЧЕРА  
ПД-1  
Этикетка  
ЕИУС.465213.003 ЭТ

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Педаль диспетчера ПД-1 (далее – ПД-1 или изделие) осуществляет управление режимом переговоров при работе с оборудованием оперативно – технологической связи.
- 1.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 1.3 По степени защиты от проникновения твёрдых тел и воды составные части изделия относятся к классификационной группе IP20 по ГОСТ 14254.
- 1.4 Изделие устанавливается в отапливаемых помещениях и обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от плюс 5 °С до плюс 40 °С.
- 1.5 В соответствии с допустимыми механическими и климатическими воздействиями изделие относится к классификационным группам МС1 и К1 по ОСТ 32.146.
- 1.6 Изделие выпускается в следующих исполнениях:  
ПД-1 ЕИУС.465213.003 – имеет 1 нормально разомкнутую группу контактов;  
ПД-1 ЕИУС.465213.003-01 – имеет 2 нормально разомкнутых группы контактов;  
ПД-1 ЕИУС.465213.003-02 – имеет 4 нормально разомкнутых группы контактов;  
ПД-1 ЕИУС.465213.003-03 – имеет 8 нормально разомкнутых групп контактов;  
ПД-1 ЕИУС.465213.003-04 – имеет 1 нормально разомкнутую группу и 1 нормально замкнутую группу контактов;  
ПД-1 ЕИУС.465213.003-05 – имеет 2 нормально разомкнутых группы и 2 нормально замкнутых группы контактов.
- Вариант исполнения ПД-1 указан в разделе 5 настоящей этикетки.  
Пример записи изделия при заказе:  
Педаль диспетчера ПД-1 ЕИУС.465213.003-03

### 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- количество коммутированных контактов от 1 до 8 шт;
- максимальные коммутируемый ток 1 А;
- максимальные коммутируемые напряжение =50/~220 В;
- средний срок службы изделия не менее 10 лет;
- масса изделия не более 3,6 кг;
- габаритные размеры изделия не более (465x330x55) мм.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Педаль диспетчера ПД-1 1 шт.
- Этикетка 1 шт.
- Упаковка 1 шт.

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Педадь диспетчера ПД-1 \_\_\_\_\_ содержит \_\_\_\_ группу(ы)

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

контактов нормально разомкнутую(ых) и \_\_\_\_ группу(ы) контактов нормально замкнутую(ых), изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

\_\_\_\_\_

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

\_\_\_\_\_

ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД

### 6 РЕМОНТ

Потребитель при выходе из строя оборудования должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие – изготовитель.