



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)  
[www.stalenergo.ru](http://www.stalenergo.ru)

## ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38СЭ-2

Этикетка

ЕИУС.465311.017ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ-2 (далее – громкоговоритель) предназначен для использования в системах громкоговорящего оповещения и парковой связи.

Громкоговоритель обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от минус 40 до плюс 60°C (исполнение УХЛ, категория I по ГОСТ 15150-69).

### 2 Технические данные

– Номинальная мощность, Вт	10
– Предельное входное синусоидальное напряжение, В	30 или 120
– Эффективный рабочий диапазон, Гц	250 ÷ 6500
– Уровень характеристической чувствительности (1 Вт/м), дБ, не менее	105
– Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	124
– Угол рассеивания 1/4/8, кГц	90°/40°/30°
– Габаритные размеры, мм, не более	280×280×350
– Масса, кг, не более	2,85
– Материал	Алюмин. сплав
– Цвет	серый

### 3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ-2 – 1 шт.;
- этикетка – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

Примечание – Для монтажа громкоговорителя по отдельному заказу поставляется комплект крепления.

### 4 Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

### 5 Сведения о приемке

10ГР-38СЭ-2                      ЕИУС.465311.017                      №                       
наименование изделия                      обозначение                      заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись      расшифровка подписи      число, месяц, год

### 6 Ремонт

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)  
[www.stalenergo.ru](http://www.stalenergo.ru)

## ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38СЭ-2

Этикетка

ЕИУС.465311.017ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ-2 (далее – громкоговоритель) предназначен для использования в системах громкоговорящего оповещения и парковой связи.

Громкоговоритель обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от минус 40 до плюс 60°C (исполнение УХЛ, категория I по ГОСТ 15150-69).

### 2 Технические данные

– Номинальная мощность, Вт	10
– Предельное входное синусоидальное напряжение, В	30 или 120
– Эффективный рабочий диапазон, Гц	250 ÷ 6500
– Уровень характеристической чувствительности (1 Вт/м), дБ, не менее	105
– Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	124
– Угол рассеивания 1/4/8, кГц	90°/40°/30°
– Габаритные размеры, мм, не более	280×280×350
– Масса, кг, не более	2,85
– Материал	Алюмин. сплав
– Цвет	серый

### 3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ-2 – 1 шт.;
- этикетка – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

Примечание – Для монтажа громкоговорителя по отдельному заказу поставляется комплект крепления.

### 4 Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

### 5 Сведения о приемке

10ГР-38СЭ-2                      ЕИУС.465311.017                      №                       
наименование изделия                      обозначение                      заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись      расшифровка подписи      число, месяц, год

### 6 Ремонт

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.