



ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса 45Г
тел.(4722) 52-17-20, факс (4722) 52-17-95
E-mail: st@stalenergo.ru, сайт: www.stalenergo.ru

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38СЭ

Этикетка
ЕИУС.465311.020ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 10ГР-38СЭ

_____ заводской номер _____ дата изготовления

предназначен для использования в системах громкоговорящего оповещения и парковой связи.

1.1.2 10ГР-38СЭ рассчитан для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата – исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 60°С.

1.2 Технические данные

1.2.1 Технические данные 10ГР-38СЭ приведены в таблице.

Наименование параметра	Значение
1 Номинальная мощность, Вт	10
2 Предельное входное синусоидальное напряжение, В	30 или 120
3 Эффективный рабочий диапазон, Гц	250÷6500
4 Уровень характеристической чувствительности (1Вт/м) дБ, не менее	113
5 Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	124
6 Угол рассеивания 1/4/8 кГц	90°/40°/30°
7 Габаритные размеры, мм, не более	222×165×232
8 Масса, кг, не более	1,4
9 Материал	пластик
10 Цвет	белый

2 Комплектность

В комплект поставки входит:

- громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ – 1 шт.;
- этикетка – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

По отдельному заказу для монтажа 10ГР-38СЭ может поставляться комплект крепления.

3 Свидетельство о приемке

10ГР-38СЭ заводской № _____ изготовлен в соответствии с требованиями ЕИУС.465311.012ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись _____ расшифровка подписи _____
_____ дата

4 Сроки службы, гарантии изготовителя

- 4.1 Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.
4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода 10ГР-38СЭ в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

5 Ремонт

5.1 Потребитель при выходе из строя 10ГР-38СЭ должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.



ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса 45Г
тел.(4722) 52-17-20, факс (4722) 52-17-95
E-mail: st@stalenergo.ru, сайт: www.stalenergo.ru

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38СЭ

Этикетка
ЕИУС.465311.020ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 10ГР-38СЭ

_____ заводской номер _____ дата изготовления

предназначен для использования в системах громкоговорящего оповещения и парковой связи.

1.1.2 10ГР-38СЭ рассчитан для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата – исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 60°С.

1.2 Технические данные

1.2.1 Технические данные 10ГР-38СЭ приведены в таблице.

Наименование параметра	Значение
1 Номинальная мощность, Вт	10
2 Предельное входное синусоидальное напряжение, В	30 или 120
3 Эффективный рабочий диапазон, Гц	250÷6500
4 Уровень характеристической чувствительности (1Вт/м) дБ, не менее	113
5 Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	124
6 Угол рассеивания 1/4/8 кГц	90°/40°/30°
7 Габаритные размеры, мм, не более	222×165×232
8 Масса, кг, не более	1,4
9 Материал	пластик
10 Цвет	белый

2 Комплектность

В комплект поставки входит:

- громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ – 1 шт.;
- этикетка – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

По отдельному заказу для монтажа 10ГР-38СЭ может поставляться комплект крепления.

3 Свидетельство о приемке

10ГР-38СЭ заводской № _____ изготовлен в соответствии с требованиями ЕИУС.465311.012ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись _____ расшифровка подписи _____
_____ дата

4 Сроки службы, гарантии изготовителя

- 4.1 Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.
4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода 10ГР-38СЭ в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

5 Ремонт

5.1 Потребитель при выходе из строя 10ГР-38СЭ должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.